


## Substituição de Amortecedores – Nissan Frontier

amortecedores dianteiros



**CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA**  
AMORTECEDORES, BRAÇOS SOBREPOSTOS, INDEPENDENTE, BANDEJA, MOLAS HELICOIDAL E BARRA ESTABILIZADORA  
Código Amortecedor Dianteiro: GL13680



**1** Remova as porcas do coxim superior do amortecedor. Logo após, solte o parafuso de fixação inferior, remova o amortecedor e leve-o para a bancada.

**3** Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o coxim, a bucha e o batente. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.



Após montagem do conjunto na bancada, efetue o processo inverso no veículo, observando que um dos parafusos do coxim deverá estar voltado para ponta da mola do prato inferior.

**2** Na bancada, coloque o encolhedor de molas solte a porca do coxim e remova a porca, a arruela, a bucha de borracha, o tubo de aço, o coxim e o guarda-pó;



amortecedores traseiros




**CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA**  
AMORTECEDORES, EIXO RÍGIDO E FEIXE DE MOLAS  
Código Amortecedor Traseiro: GB48236

**1** Com o veículo suspenso, apoie o eixo com cavaletes, para aliviar a tensão nos amortecedores e dar suporte.

**2** Retire o parafuso de fixação inferior e a porca de fixação superior do amortecedor.

**3** Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes.

**4** O aperto do parafuso inferior do amortecedor traseiro deve ser feito utilizando um torquímetro, ajustado de acordo com as especificações da montadora e com o veículo no solo, para evitar danos à bucha do amortecedor.



**ATENÇÃO:** Na hora da troca dos amortecedores, é importante verificar também o estado dos demais componentes da suspensão. Caso necessite, a Magneti Marelli Cofap oferece para esse veículo a Bieleta dianteira: BTC29102 e Pastilhas de freio dianteira: PFC290004

